



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FL449
Typengenehmigung erteilt	20190917
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20201026
Erweiterung TG Positionen	'09/30/31/32/37/Bem.30/36/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	S-MAX 2.0 TDCi
05 Typ; Variante/Version	WA6; YMCB1JX/?CBA?NADV?1 MY2020
06 Vorziffer	WF0.....CJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2001/116-2007/37*0185
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06/2,96
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., oder elektro-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	YMCB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	110.3
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/J1G1-5L243-A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2031053X, J1G1-5H284-A?
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww.2221615X, ?1G3-5E292-??
34 Motorkennzeichen	YMCB



**34 Motorkennzeichen** links, hinten oder vorne, am Motorblock beim Getriebeflansch  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschkämpfung Z1** Stirnwand und Motorhaube mit

**35 Geräuschkämpfung Z2** Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 5

**37 Anzahl Plätze Total bis** 7

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** '4+1

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4803

**40 Länge bis** 4804

**41 Breite von** 1916

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1684

**42 Höhe bis** 1710

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1008

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2850

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0



47 Spur Achse 1 von	1606
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1901
52 Leergewicht bis	2101
53 Garantiegewicht von	2555
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1305
54 Achsgarantie v bis	1310
54 Achsgarantie h von	1315
54 Achsgarantie h bis	1320
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/55R17 103V; 7.5x17 ET55.0
70 Reifen Felgen	235/50R18 101V; 7.5x18 ET55.0
71 Reifen Felgen	245/45R19 102V; 8.0x19 ET55.0
Bemerkungen Z1	18) m6 4,06/2,96 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleiste und Spoiler oben an Heckklappe nach
Bemerkungen Z4	E1*26R03*0555*; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z6	36) Automatische Schaltung der Stoppleuchten bei Notbremsungen gemäss E1*48R04*0865*
Bemerkungen Z8	36) ww. mit Xenon / LED Scheinwerfer ohne Waschanlage gemäss E1*48R04*0865* (reduzierte Leistung < 2000 Lumen)