



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1FM189 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210408 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20221116 |
| Erweiterung TG Positionen | '72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Ford GT |
| 05 Typ; Variante/Version | WAH; URWA2AX/2AABZA00PAA |
| 06 Vorziffer | 1FAGP9.W..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*KS07/46-2019/543*1621 |
| 10 EFKO-Code | 5514 |
| 10 Hersteller | FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an der B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an der A-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a7 |
| 18 iA 1 | 3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 330 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | URWA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3496 |
| 28 Leistung kW | 463 |
| 28 Leistung n | 5900 |
| 29 Md. max Nm | 750 |
| 29 Md. max n | 5200 |
| 30 Abgasreinigung | 2/XA-5F228-00349264 und 2/XA-5H251-00345306 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 12970-13-2214, 12970-13-2558 |
| 34 Motorkennzeichen | URWA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, mitte Motorblock, oberhalb Oelwande |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Unterbodenabdeckung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4779 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2003 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1099 |
| 42 Höhe bis | 1119 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 992 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2710 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1694 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1662 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1598 |
| 52 Leergewicht bis | 1629 |
| 53 Garantiegewicht von | 1710 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 740 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1005 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35ZR20 (95Y); 8.5x20 ET51.5 |
| 70 Reifen Felgen | h= 325/30ZR20 (106Y); 11.5x20 ET50.5 |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. mit LED-Scheinwerfer ohne Waschanlage gemäss ECE E13 R48-05*9813 (reduzierte Leistung < 2000 Lumen) |