



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FM559 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220317 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20221005 |
| Erweiterung TG Positionen | '07 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Galaxy 2.5 FHEV |
| 05 Typ; Variante/Version | WAH6; BGCA1KZ/?TIB?NA1ZTH |
| 06 Vorziffer | WF0.....CH..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2019/543*2374 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | Rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 2,91 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | BGCA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 2488 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 2473912X, LX6A-5F228-??, LX61-5F297-?? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1318925X |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/ww. 1578735X, 1880838X |
| 34 Motorkennzeichen | BGCA |



34 Motorkennzeichen links, hinten oder vorne, am Motorblock beim Getriebeflansch
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4853

40 Länge bis 0

41 Breite von 1916

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1770

42 Höhe bis 1811

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1057

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2850

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1606 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1606 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1955 |
| 52 Leergewicht bis | 2054 |
| 53 Garantiegewicht von | 2595 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1430 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1510 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 90 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R17 103V; 7.5x17 ET55.0 |
| 70 Reifen Felgen | 235/50R18 101V; 7.5x18 ET55.0 |
| 71 Reifen Felgen | 245/45R19 102V; 8.0x19 ET55.0 |
| Bemerkungen Z1 | Stufe 1: / Stufe 2: |
| Bemerkungen Z2 | 05) WA6; BGCA1KY/?TIB?NA1ZTH / WAH6; BGCA1KZ/?TIB?NA1ZTH |
| Bemerkungen Z3 | 06) WF0.....CH..... / WF0.....CH..... |
| Bemerkungen Z4 | 09) e13*2001/116*0185* / e13*2007/46*2374* |
| Bemerkungen Z5 | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln |
| Bemerkungen Z6 | 11) für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z7 | 25) Hybrid Synergie Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z9 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 29.0kW |
| Bemerkungen Z10 | Höchste Nutzleistung: 30.0kW |
| Bemerkungen Z12 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe nach |
| Bemerkungen Z13 | E9*26R-03*8580; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z15 | 36) automatische Schaltung der Stopleuchten bei Notbremsung gemäss E1*48R/04*0895* |
| Bemerkungen Z17 | 52) inkl. Batterien |