



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1FN592 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220913 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Puma 1.0 SCTi |
| 05 Typ; Variante/Version | J2K; BZJA12X/5GTH?NA5TBX |
| 06 Vorziffer | WF0.....K2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2019/543*3165 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,18/4,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | BZJA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | C |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 114 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 190 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 2545228X, 3165847 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | BZJA |



34 Motorkennzeichen nicht ersichtlich

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z3 Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4186

40 Länge bis 4226

41 Breite von 1805

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1533

42 Höhe bis 1556

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 748

43 Überhang hinten bis 763

44 Abstand Achse 1-2 von 2588

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1562 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1518 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1523 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1334 |
| 52 Leergewicht bis | 1455 |
| 53 Garantiegewicht von | 1835 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 955 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 665 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R17 94V; 7.0x17 ET47.5 |
| 70 Reifen Felgen | 215/50R18 92V; 7.0x18 ET47.5 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R19 93V; 7.5x19 ET47.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05) mHEV |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a 4,18/4,73 (1-2,6-7/3-5) |
| Bemerkungen Z5 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7.2kW |
| Bemerkungen Z6 | Höchste Nutzleistung: 9.0kW |
| Bemerkungen Z8 | 30) 1/ww. JX61-5F228-??, 2133226X, 254382?X und 1/ww. JX61-5H237-?, 254382?X, L1B1-5E211-? |
| Bemerkungen Z10 | 32) 1/ww. 1660018X, 2549813X und L1T1-5E292-?(?) |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z12 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe |
| Bemerkungen Z13 | nach E9*26R00*26R03*3036; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z15 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoplichter bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R06*4338* |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z18 | 55) 50kg / keine (Panoramadach) |