



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FN701
Typengenehmigung erteilt	20010523
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20020129
Erweiterung TG Positionen	'20/73
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	102
02 Fahrzeugsubart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT-ADRIA
04 Typ	Adriatik ??0 D?
05 Typ; Variante/Version	230; CPMCC/BX (Fase 1); 18Q / 2.8JTD
06 Vorziffer	ZFA230000.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-98/14*P0052
10 EFKO-Code	3334
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse (Fase 1+2)
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg (Fase 1) bzw. links, hinter Fahrersitz (Fase 2)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	138
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., v=Scheiben, h=Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben; ohne ABS= Kr.-V/V+H, ALB auf
20 Betriebsbremse Z3	HR; mit ABS= Kr.-X, ww. mit ALB od. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.7765647/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.7765647/2 Austritt ab



34 Motorkennzeichen	8140.43S
34 Motorkennzeichen	hinten rechts am Block (schlecht sichtbar)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5995
40 Länge bis	7170
41 Breite von	2204
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2670
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	840
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1455
43 Überhang hinten bis	2630
44 Abstand Achse 1-2 von	3700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	68
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	68
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2878
52 Leergewicht bis	2978
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 113Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	10) Hersteller Fase 1: Chassis (Basisfahrzeug): FIAT-AUTO S.p.A, I-10100 TURIN
Bemerkungen Z2	Fase 2: Aufbau (vervollständigtes Fahrzeug): ADRIA MOBIL d.o.o., NOVE MESTO (SLO)
Bemerkungen Z4	Modellvarianten und Angaben für Fase 2:
Bemerkungen Z5	04) Adriatik 590 DS / Adriatik 590 DU / Adriatik 640 DS
Bemerkungen Z6	05) 230/Adriatik 8001 S1 / 230/Adriatik 8002 S2 / 230/Adriatik 8005 S5 (Fase 2)



Bemerkungen Z7	06) ZY18001S1..... / ZY18002S2..... / ZY18005S5..... (Fase 2) (Aufbau-Seriennummer)
Bemerkungen Z8	09) e3*98/14P0052*02 / e3*98/14P0052*06 / e3*98/14P0052*10 (Fase 2)
Bemerkungen Z9	40) 5995 - 6825 mm (BX) / 5995 - 6825 mm (BX) / 6440 - 7170 mm (ohne-/mit Fahrradträger)
Bemerkungen Z10	6095 - 6865 mm (BXL) / 6095 - 6865 mm (BXL) / -
Bemerkungen Z11	43) 1455 - 2285 mm (BX) / 1455 - 2285 mm (BX) / 1900 - 2630 mm (ohne-/mit Fahrradträger)
Bemerkungen Z12	1555 - 2325 mm (BXL) / 1555 - 2325 mm (BXL) / -
Bemerkungen Z13	52) 2908 - 2958 kg / 2878 - 2928 kg / 2928 - 2978 kg (ohne-/mit Fahrradträger)
Bemerkungen Z15	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich