



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FP401
Typengenehmigung erteilt	20081016
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100622
Erweiterung TG Positionen	'07/51/52/73
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT-ALKO
04 Typ	Ducato 2.3JTD
05 Typ; Variante/Version	Stufe 1: 250 / Stufe 2: AMC-F1
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3033
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse (Stufe 1+2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, Stossdämpfer; siehe Bem.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,93+5,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1AE0481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2287
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1349896080 und 1/- 1349825080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1349823080 Austritt ab/abu
32 Schalldämpfer 2 Bez	F-AP-AC-AT 1350056080 ar/aru
34 Motorkennzeichen	F1AE0481D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock, oberhalb Anlasser
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4700
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1717



48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3300
53 Garantiegewicht bis	3500
54 Achsgarantie v von	1750
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	2400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109Q, 225/70R15C 112Q; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	215/75R16C 116Q, 225/75R16C 118Q; 6x16 ET68
71 Reifen Felgen	Zuordnung siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07/72) Fahrzeuge müssen als "Fahrzeuge der Klasse M1 mit besonderer Zweckbestimmung" nach Richtlinie
Bemerkungen Z2	70/156/EWG Anhang XI vervollständigt werden.
Bemerkungen Z3	(Treibstoffverbrauch und CO2-Emissionen werden nicht ausgewiesen)
Bemerkungen Z5	09/10) Hersteller Stufe 1: Basis-Fahrzeug (Zugkopf); FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A, I-10135 TORINO
Bemerkungen Z6	Hersteller Stufe 2: Anbau von Niederrahmen-Fahrgestell; AL-KO Kober AG, DE-89359 Kötz
Bemerkungen Z7	Stufe 2 genehmigt nach e1*70/156-2001/116*0389
Bemerkungen Z9	15) h= Drehstabfederung, Stossdämpfer; a.W. Luftfederung mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z11	52) min. Leergewicht= 1976 kg



<b>Bemerkungen Z13</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z16</b>	Modellvarianten und Angaben für Stufe 2:
<b>Bemerkungen Z17</b>	05) AMC-F1 AMC33L / AMC-F1 AMC35LB / AMC-F1 AMC35LH / AMC-F1 AMC35L / AMC-F1 AMC35H / AMC-F1 AMC35HA
<b>Bemerkungen Z18</b>	18) i-A= 4,93 / i-A= 4,93 / i-A= 4,93 / i-A= 4,93 / i-A= 5,23 / i-A= 5,23
<b>Bemerkungen Z19</b>	53) 3300 / 3500 / 3500 / 3500 / 3500 / 3500
<b>Bemerkungen Z20</b>	54) 1750/1900 / 1750/1900 / 1750/2000 / 1850/2000 / 2100/2400 / 2100/2400
<b>Bemerkungen Z21</b>	68) 15"-Räder / 15"-Räder / 15"-Räder / 15"-Räder / 16"-Räder / 16"-Räder