



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1FR816
Typengenehmigung erteilt	20230306
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	Ford GT
05 Typ; Variante/Version	WAH; URWA2AX/2AABZAARDAA
06 Vorziffer	1FAGP9.W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*KS07/46-2019/543*1621
10 EFKO-Code	5514
10 Hersteller	FORD MOTOR COMPANY, USA-48121 DEARBORN, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	rechts, an der B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, an der A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	330
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	URWA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3496
28 Leistung kW	463.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	750.0
29 Md. max n	5200
30 Abgasreinigung	2/XA-5F228-00349264 und 2/XA-5H251-00345306
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 12970-13-2214, 12970-13-2558
34 Motorkennzeichen	URWA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, mitte Motorblock, oberhalb Oelwande
35 Geräuschkämpfung Z1	Unterbodenabdeckung



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4779
40 Länge bis	0
41 Breite von	2003
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1099
42 Höhe bis	1119
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	992
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2710
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1694
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1662
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1598
52 Leergewicht bis	1629
53 Garantiegewicht von	1710
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	740
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1005
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (95Y); 8.5x20 ET51.5
70 Reifen Felgen	h= 325/30ZR20 (106Y); 11.5x20 ET50.5
Bemerkungen Z1	36) ww. mit LED-Scheinwerfer ohne Waschanlage gemäss ECE E13 R48-05*9813 (reduzierte Leistung < 2000 Lumen)