



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA119
Typengenehmigung erteilt	19961203
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Prelude 2.2i VTEC
05 Typ; Variante/Version	BB6
06 Vorziffer	JHMBB61...C..... / JHMBB62...C.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-95/54*0037
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vor Kühler
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,79
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	228
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	223
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	H22A5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2157
28 Leistung kW	136.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	206.0
29 Md. max n	5300
30 Abgasreinigung	1/DA
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4080



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SG-522
34 Motorkennzeichen	H22A5
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4545
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1315
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	990
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	970
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2585
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	55.0
48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1485
53 Garantiegewicht von	1740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	825
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R16 16x6.5 ET55
70 Reifen Felgen	195/60R15 M+S 15x6.5 ET55