



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1HA145 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971016 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19981104 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/20/52/53 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | Civic 1.6i VTi |
| 05 Typ; Variante/Version | EK4; 1/2, 1/3; 3-dr Fliesheck |
| 06 Vorziffer | JHMEK43..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*70/156-93/81*0009 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,27 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 207 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS, Bremsdruck- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | begrenzer oder integr. EBV auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | B16A2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1595 |
| 28 Leistung kW | 118 |
| 28 Leistung n | 7600 |
| 29 Md. max Nm | 150 |
| 29 Md. max n | 7000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/BM |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/2014 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1026 |
| 34 Motorkennzeichen | B16A2 |



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4190 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1375 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 870 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 700 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1478 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 45 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1488 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 45 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1065 |
| 52 Leergewicht bis | 1260 |
| 53 Garantiegewicht von | 1495 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1505 |
| 54 Achsgarantie v von | 860 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 760 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R15 84V; 15x5 1/2 ET45, 15x6 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 185/65R14 86Q M+S; 14x5 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e6*93/81*0009*01 |
| Bemerkungen Z3 | 05) EK4; 1/2: / EK4; 1/3: |
| Bemerkungen Z4 | 09) e6*93/81*0009*01 / e6*93/81*0009*02 |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1165-1250 kg / 1165-1260 kg |
| Bemerkungen Z6 | 53) 1495 kg / 1505 kg |