



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA199
Typengenehmigung erteilt	19990611
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20001220
Erweiterung TG Positionen	'56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Accord 2.0i VTEC
05 Typ; Variante/Version	CG9                      Sedan
06 Vorziffer	SHHCG95.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0105
10 EFKO-Code	5024
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Federbeinabstützung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech, hydr Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,27
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr, Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	F20B6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	108
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	184
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/MT
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/UYSS1AEB0050
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/UYSS1AES0050
34 Motorkennzeichen	F20B6



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4595
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2675
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499



47 Spur Achse 1 bis	1509
48 Spur Achse 2 von	1513
48 Spur Achse 2 bis	1523
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1405
52 Leergewicht bis	1500
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V 6.00x15 ET60
70 Reifen Felgen	205/50R16 87V 6.50x16 ET55
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Heckflügel lieferbar: (keine Kennzeichnung ersichtlich)
Bemerkungen Z2	Spaltmass zum Kofferdeckel, an der Flügelfrontseite gemessen, ca 165mm
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich.