



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA255
Typengenehmigung erteilt	20010806
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic 1.4 3door
05 Typ; Variante/Version	EP1
06 Vorziffer	SHHEP13..... / SHHEP14.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0173
10 EFKO-Code	5024
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,41
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,41
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,36
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	167
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ww. Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, ww. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	D14Z6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1396
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	130



29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/CJ oder PG
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/UYSS6DEB0050
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/UYSS6DES0050
34 Motorkennzeichen	D14Z6
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Zuordnung b:
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	0
41 Breite von	1695
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0



43 Überhang hinten von	755
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1472
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1490
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1167
52 Leergewicht bis	1270
53 Garantiegewicht von	1575
53 Garantiegewicht bis	1625
54 Achsgarantie v von	810
54 Achsgarantie v bis	835
54 Achsgarantie h von	805
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	1200



57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	185/70R14 88H 5 1/2x14 ET45
70 Reifen Felgen	195/60R15 88H 6x15 ET45
71 Reifen Felgen	205/50R16 87V 6 1/2x16 ET45



Bemerkungen Z1

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
