



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA266
Typengenehmigung erteilt	20030113
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050623
Erweiterung TG Positionen	'32-33
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Accord 2.4i
05 Typ; Variante/Version	CL9; 1/1, 1/3 Sedan
06 Vorziffer	JHMCL9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0092
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,39
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	4,39
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	227
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	227
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	K24A3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2354
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	223.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/NH
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4099



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4082
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SG-570
34 Motorkennzeichen	K24A3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4665
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1445
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2680



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1456
52 Leergewicht bis	1553
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	65
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET55
70 Reifen Felgen	225/45R17 91Y; 7.00x17 ET55
Bemerkungen Z1	05) 1/1 1/3
Bemerkungen Z2	52) 1456-1505 kg / 1489-1553 kg
Bemerkungen Z4	56) Anhängervorrichtung: Typ: 028065 (fix), 028066 (demontierbar)



Bemerkungen Z5

Konformitätszeichen: e4*94/20*2134 (fix), e4*94/20*2133

(demontierbar)
