



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA275
Typengenehmigung erteilt	20040924
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070321
Erweiterung TG Positionen	'22
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	CR-V
05 Typ; Variante/Version	RD8; 1/5, 1/6
06 Vorziffer	SHSRD87..... / SHSRD88.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0190
10 EFKO-Code	5024
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitten an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	167
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	K20A4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/EZ



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4096 oder UYSSCAEB0050
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SG-565 oder UYSSCAES0050
34 Motorkennzeichen	K20A4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Block, über Motornummer
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4615
40 Länge bis	4635
41 Breite von	1785
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1710
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1115
43 Überhang hinten bis	1135
44 Abstand Achse 1-2 von	2630



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1573
52 Leergewicht bis	1597
53 Garantiegewicht von	1990
53 Garantiegewicht bis	2020
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	980
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	1080
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	600



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	215/65R16 98T; 6 1/2x16 ET50
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung: e4 00-1987
Bemerkungen Z3	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 4800/min (mech. Getr.)