



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA286
Typengenehmigung erteilt	20051122
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080403
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	S2000
05 Typ; Variante/Version	AP1; 2/1, 2/2, 2/3
06 Vorziffer	JHMAP11.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0065
10 EFKO-Code	7101
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links vor Kühler auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	F20C2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	177.0
28 Leistung n	8300
29 Md. max Nm	208.0
29 Md. max n	7500
30 Abgasreinigung	1/L9
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4088
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SG-543 und 1/SG-544
34 Motorkennzeichen	F20C2
34 Motorkennzeichen	links am Motorblock
Anbringungsort	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4135
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1285
42 Höhe bis	1290
43 Überhang vorne von	800
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	930
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2405
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	55.0



48 Spur Achse 2 von	1515
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	65.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1338
52 Leergewicht bis	1386
53 Garantiegewicht von	1535
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	710
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	840
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 215/45R17 87W; 7 x17 ET55
70 Reifen Felgen	h= 245/40R17 91W; 8 1/2x17 ET65
Bemerkungen Z1	36) ww. aerodynamische Anbauteile (ohne Kennzeichen) nach E6*26R-03*0129
Bemerkungen Z3	Frontspoiler: - mit Spoilerlippe, Tiefe in der Mitte des Fahrzeugs ca. 40mm auf einer Breite von ca. 900mm,
Bemerkungen Z4	anschliessend Höhe auf beiden Seiten ansteigend auf ca. 280mm
Bemerkungen Z6	Heckflügel: - Gesamtbreite ca. 1370mm
Bemerkungen Z7	- Spaltmass zur Karosserie Mitte Heckflügel ca. 175mm, beidseitig aussen ca. 220mm
Bemerkungen Z8	- mit auf beiden Seiten nach unten gerichteten Seitenflügeln, Höhe ca. 150mm



Bemerkungen Z9

- Befestigung mittels 2 dreieckigen Halterungen auf dem
Kofferraumdeckel, Distanz

Bemerkungen Z10

zwischen den beiden Halterungen (von Mitte zu Mitte) ca. 685mm
