



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA373
Typengenehmigung erteilt	20111115
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20131211
Erweiterung TG Positionen	'40/42/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic 1.8i 5DR
05 Typ; Variante/Version	FK2; 4/2, 4/3, 4/4
06 Vorziffer	SHHFK2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0256
10 EFKO-Code	5024
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,11+4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	R18Z4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1799
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	174.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/H + 1/MC
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/UYS TV1EB0050
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TV1EB0050 UYS



34 Motorkennzeichen	R18Z4
34 Motorkennzeichen	vorn, links auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4290
40 Länge bis	4340
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1790
42 Höhe von	1435
42 Höhe bis	1440
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	820
43 Überhang hinten bis	845
44 Abstand Achse 1-2 von	2595
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1277
52 Leergewicht bis	1444
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	1750
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	830
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 88V; 6 1/2x16 ET45
70 Reifen Felgen	225/45R17 88V; 7x17 ET50
71 Reifen Felgen	225/40R18 88V; 7 1/2x18 ET50
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Frontgrill 08F21-TVO, Frontspoiler unten ww. 08F01-TVO, 08P98-TVO,
Bemerkungen Z2	Seitenschwellen 08F04-TVO, Heckspoiler unten 08F03-TVO, Dachspoiler 08F02-TVO
Bemerkungen Z4	55) Normaldach= 75kg / Glasdach= 45kg
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ E13 55R-013402 (fix)
Bemerkungen Z7	E13 55R-013401 (abnehmbar)



Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 4/2 / 4/3 / 4/4
Bemerkungen Z11	18) i-A 4.11 / 4.29 / 4.29
Bemerkungen Z12	52) 1277-1332 / 1332 / 1311-1444
Bemerkungen Z13	53) 1720 / 1750 / 1750
Bemerkungen Z14	54) 920/820 / 930/830 / 930/830
Bemerkungen Z15	68) 16"+17" / 16"+17" / 16"-18"