



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HA444
Typengenehmigung erteilt	20150128
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HONDA
04 Typ	Civic 1.4i 5 DR
05 Typ; Variante/Version	FK1; 5/1, 5/2, 5/3
06 Vorziffer	SHHFK1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0255
10 EFKO-Code	5024
10 Hersteller	HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD, GB-SN34TZ SWINDON, WILTSHIRE
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HONDA
25 Motor Typ	L13Z4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1339
28 Leistung kW	73
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	127
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/MK + 1/ML
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/UYS TV1EB0050
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SMGES1050 UYS
34 Motorkennzeichen	L13Z4



34 Motorkennzeichen vorn, links auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4370

40 Länge bis 0

41 Breite von 1770

41 Breite bis 1800

42 Höhe von 1435

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 835

43 Überhang hinten bis 940

44 Abstand Achse 1-2 von 2595

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1255
52 Leergewicht bis	1346
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 87T; 6x15 ET45
70 Reifen Felgen	205/55R16 87T; 6.5x16 ET45
71 Reifen Felgen	225/45R17 87T; 7x17 ET50 / 225/40R18 87T; 7.5x18 ET50
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Frontgrill 08F23-TVO, Frontspoiler unten ww. 08F01-TVO, 08P98-TVO,
Bemerkungen Z2	Seitenschwellen 08F04-TVO, Dachspoiler 08F02-TVO, Heckspoiler unten 08F03-TVO
Bemerkungen Z4	55) Normaldach = 75kg, Glasdach = 45kg
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtungen Typ: E13 55R-013402 (fix), Typ E13 55R-013401 (abnehmbar)
Bemerkungen Z7	Typ: 029956, Konformitätszeichen E7 55R-011202 (demontierbar)
Bemerkungen Z8	Typ: E508, Konformitätszeichen E1 55R-012278 (einziehbar)



Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) 5/1 / 5/2 / 5/3
Bemerkungen Z16	57) keine / 1200 / 1200
Bemerkungen Z17	58) keine / 500 / 500
Bemerkungen Z18	67) keine / 75 / 75
Bemerkungen Z19	68) 15"+16" / 16"-17" / 16"-18"