



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1HA606 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200909 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | Civic 5DR |
| 05 Typ; Variante/Version | FK; FK605/2 |
| 06 Vorziffer | SHHFK6..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*2007/46-2019/543*0256 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Beifahrerfussraum, auf Boden |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,70 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 203 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | P10A2 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 988 |
| 28 Leistung kW | 93.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/HZAC |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/Honda UYS TGL ES 1040 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/Honda TGL ES1050 UYS |
| 34 Motorkennzeichen | P10A2 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, links auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4518 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 1801 |
| 42 Höhe von | 1428 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 899 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2697 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1537 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1547 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1565 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1575 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1352 |
| 52 Leergewicht bis | 1433 |
| 53 Garantiegewicht von | 1775 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 940 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 855 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 45 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V; 7x16 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 235/45R17 94W; 8x17 ET50 |
| 71 Reifen Felgen | 235/40R18 95W; 8x18 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. mit folgenden Zubehörteilen: Hecklippe unten 08F03-TGL, Frontspoiler unten ww. 08F01-TGL |
| Bemerkungen Z2 | Seitenschwellen 08F04-TGL, 08F02-TGL Dachspoiler |
| Bemerkungen Z4 | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10024517, Konformitätszeichen: E7-55R-011618 (fix) |
| Bemerkungen Z5 | a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10024524, Konformitätszeichen: E7-55R-011619 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z6 | a.W. Anhängervorrichtung, Typ: 10024524, Konformitätszeichen: E7-55R-011619 (abnehmbar) |