



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB528
Typengenehmigung erteilt	19980122
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000811
Erweiterung TG Positionen	'05/18/42/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Atos 1.0
05 Typ; Variante/Version	Atos; 5G11/??/?????
06 Vorziffer	KMHA.5.GP.U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/79*0092
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,22
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,53
18 Zuordnung 2	2
18 Getriebe 3	a3
18 iA 3	4,03
18 Zuordnung 3	3
18 Getriebe 4	a4
18 iA 4	4,02
18 Zuordnung 4	4
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	136
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4HC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999



28 Leistung kW	40.4
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	82.4
29 Md. max n	3100
30 Abgasreinigung	1/MEJ11 und 1/ESH31
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M01
34 Motorkennzeichen	G4HC
34 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsart	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3495
40 Länge bis	0
41 Breite von	1495
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	1655
43 Überhang vorne von	635
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	480
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2380
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1315
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	885
52 Leergewicht bis	991
53 Garantiegewicht von	1220
53 Garantiegewicht bis	1316
54 Achsgarantie v von	660
54 Achsgarantie v bis	690
54 Achsgarantie h von	640
54 Achsgarantie h bis	690
55 Dachlast	30
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/70R13 75Q; 4.0x13 ET46, 4.5x13 ET46 (75Q = Mindest-Index)
Bemerkungen Z1	09) mit: e11*96/79*0092*00 / ab: e11*96/79*0092*01 / ab: e11*96/79*0092*04 ersichtlich auf Her-



<b>Bemerkungen Z2</b>	stellerschild
<b>Bemerkungen Z3</b>	57) keine / mech. 700 kg / autom. 400 kg / mech. 700 kg / autom. 400 kg
<b>Bemerkungen Z4</b>	58) keine / 400 kg / 400 kg / 400 kg / 400 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	72) Zuordnung a+b / 72) Zuordnung a+b / Zuordnung c+d+e+f
<b>Bemerkungen Z7</b>	72) Zuordnung a+d / Zuordnung a+c / Zuordnung b+e / Zuordnung f
<b>Bemerkungen Z8</b>	18) Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 3 / Zuordnung 4
<b>Bemerkungen Z10</b>	56) mit Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich