



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HB529
Typengenehmigung erteilt	19980819
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001005
Erweiterung TG Positionen	'19/41/48/55/57/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	Sonata 2000
05 Typ; Variante/Version	EF; B/1/PFE (a) / B/2/PGB (b)
06 Vorziffer	KMHE.41BP.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-97/27*0032
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,04
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	194
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4JP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	180.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/TEH12
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/EF30 und 1/EF10



32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EF55	
34 Motorkennzeichen	G4JP	
34 Motorkennzeichen		vorn, links am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4710	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1818	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1410	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	945	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1065	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2700	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1396
52 Leergewicht bis	1491
53 Garantiegewicht von	1910
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1625
57 gebremst autom	1625
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/70R14 91H; 5.5x14 ET46
70 Reifen Felgen	205/60R15 91H; 6.0x15 ET46
Bemerkungen Z1	20) Variante: Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR
Bemerkungen Z3	05) (a): 52) 1396-1474 kg
Bemerkungen Z4	(b): 1413-1491 kg