



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1HB839 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111025 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HYUNDAI |
| 04 Typ | i40 2.0 GDI |
| 05 Typ; Variante/Version | VF; A5P31/M62AZ1, - / A61AZ1 |
| 06 Vorziffer | KMHL.41D..U..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-79/2009*0263 |
| 10 EFKO-Code | 3805 |
| 10 Hersteller | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | Rechter Querholmen unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,51 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 213 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 211 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI |
| 25 Motor Typ | G4NC-5 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1999 |
| 28 Leistung kW | 131 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 214 |
| 29 Md. max n | 4700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/2E430 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/YFC10 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/VGM10 und 1/VGM15 |
| 34 Motorkennzeichen | G4NC |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4740 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1815 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1470 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2770 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1591 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1597 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1493 |
| 52 Leergewicht bis | 1632 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2030 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 700 |
| 58 ungebremst autom | 700 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 70 |
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92V; 7x16 ET40 |