



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HC517
Typengenehmigung erteilt	20210824
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220317
Erweiterung TG Positionen	'09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	i20 1.0 TGDI
05 Typ; Variante/Version	BC3; B5P81/???CZ3
06 Vorziffer	NLHB.51G..Z.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2019/543*0121
10 EFKO-Code	3864
10 Hersteller	HYUNDAI ASSAN OTOMOT.TICARET A.S, ISTANBUL / TURKEY
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,87/3,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G3LF-6d
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	88.3
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/W07401 und 1/G07FJ0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BCS40
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/BCM10
34 Motorkennzeichen	G3LF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4040
40 Länge bis	0
41 Breite von	1775
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1531
47 Spur Achse 1 bis	1545
48 Spur Achse 2 von	1536
48 Spur Achse 2 bis	1549
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1165
52 Leergewicht bis	1310
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	1660
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1110
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6.0x15 ET47
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6.0x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/45R17 91V, 215/45ZR17 (91Y); 7.0x17 ET54
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e5*2007/46*0121*01
Bemerkungen Z3	18) m7a = 4,87/3,65 (1,2,4,5/3,6,7)
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 7,94kW
Bemerkungen Z6	Elektromotor-Antrieb: 12.2 kW
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) -/M63CZ3 / -/D71CZ3



Bemerkungen Z10 18) m6 / m7a

Bemerkungen Z11 52) 1165-1285 / 1190-1310

Bemerkungen Z12 53) 1640 / 1660

Bemerkungen Z13 66) 2750 / 2770
