



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1HC557 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220901 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20221116 |
| Erweiterung TG Positionen | '69 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HYUNDAI |
| 04 Typ | Ioniq 6 EV |
| 05 Typ; Variante/Version | CE; F5E34/E12B11 |
| 06 Vorziffer | KMHM.41C..A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2018/858-2018/858*00145 |
| 10 EFKO-Code | 3805 |
| 10 Hersteller | HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea |
| 11 Herstellerplakette | links, im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Traverse vor rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 4,71 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Elektro.-hydr. Hilfe, hydraulisch, Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | MOBIS |
| 25 Motor Typ | v= EM07, h= EM17 |
| 26 Bauart | / |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 239.3 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | v= EM07, h= EM17 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | am Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4855 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1880 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1495 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2950 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1639 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2113 |
| 52 Leergewicht bis | 2171 |
| 53 Garantiegewicht von | 2520 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1370 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4020 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/40R20 99Y; 8.5x20 ET53.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2018/858*00145*00 |
| Bemerkungen Z3 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: v= 25 kW, h= 56 kW |
| Bemerkungen Z4 | Elektromotor-Antrieb: v= 73.9 kW/6200, h= 165.4 kW/9200 |
| Bemerkungen Z6 | 29) v= 255 Nm, h= 350 Nm |