



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HE101
Typengenehmigung erteilt	20030915
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050530
Erweiterung TG Positionen	'20/30/31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HUMMER
04 Typ	H2 4x4
05 Typ; Variante/Version	RN25706
06 Vorziffer	5GRGN23U.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5719
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Türfalz der linken Vordertüre und im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe und rechts, seitlich am Längsträger, Höhe Vordertüre
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab, h= Schrauben oder Luft; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,10
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	148
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr. Hochdruck,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	6.0L (LQ4)
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5967
28 Leistung kW	231.5
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	489.6
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/ww. 25179829, 12573754, 12594179
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. G0014274, G0023663, G0030589
34 Motorkennzeichen	LQ4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, rechts oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	5150
41 Breite von	2063
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	2060
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	875
43 Überhang hinten bis	1205
44 Abstand Achse 1-2 von	3118
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1734
47 Spur Achse 1 bis	1742



48 Spur Achse 2 von	1755
48 Spur Achse 2 bis	1763
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3050
52 Leergewicht bis	3120
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1814
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2268
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	136
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6350
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	303
69 Reifen Felgen	315/70R17 121/118R M+S; 8.5x17 ET18/22
Bemerkungen Z1	18) mech. Verteiler- u. Reduktionsgetriebe; 2.64:1
Bemerkungen Z3	36) Lichter/Richtungsblinker=DOT, Rückstahler= SAE
Bemerkungen Z4	wirksam ausser Betrieb gesetzt werden müssen :
Bemerkungen Z5	- 5 gelbe Markierlichter vorne am Fahrzeugdach
Bemerkungen Z6	- 5 rote Markierlichter hinten am Fahrzeugdach (2) und an Hecktüre (3)
Bemerkungen Z7	- die Einstiegtrittbretter dürfen seitlich nicht vorstehen
Bemerkungen Z9	40) 5150 mm = mit aussen an Hecktüre angebrachtem Reserverad
Bemerkungen Z10	Sichtwinkel der Beleuchtung/Richtungsblinker eingehalten
Bemerkungen Z12	42) ohne/mit Dachgepäckträger