



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1HE104
Typengenehmigung erteilt	20060207
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	HUMMER
04 Typ	H3 4x4
05 Typ; Variante/Version	RN15306
06 Vorziffer	5GTDN136.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5719
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	links an B-Säule und im Motorraum links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe und rechts, seitlich am Längsträger, Höhe Vordertüre
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	4,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	160
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr. Hochdruck,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben / Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	3.5L (L52)
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3462
28 Leistung kW	164.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	305.6
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/12593013
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/-- als Einheit mit HS
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 399369, GM15297148
34 Motorkennzeichen	L52



34 Motorkennzeichen vom Importeur: vorne, rechts oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4756

40 Länge bis 0

41 Breite von 1940

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1875

42 Höhe bis 1920

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1110

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2842

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1650



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1664
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2220
52 Leergewicht bis	2290
53 Garantiegewicht von	2654
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1384
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1452
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	91
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2041
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4695
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	227
69 Reifen Felgen	265/75R16 114S M+S; 7.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	285/75R16 116R Off-Road; 7.5x16 ET38
Bemerkungen Z1	18) zuschaltbares Gelände-Reduktionsgetriebe; 4.03:1
Bemerkungen Z3	36) erforderliche Aenderungen und Anpassungen:
Bemerkungen Z4	- Standlichter in Abblendreflektoren oder separate A(E)
Bemerkungen Z5	- Markierlichter v-seitlich als Richtungsblinker schalten
Bemerkungen Z6	- orig. Rückstrahler zu hoch; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z7	- Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z8	- Einstiegtrittbretter dürfen seitlich nicht vorstehen