



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA149
Typengenehmigung erteilt	19991005
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	XJ Executive 4.0L
05 Typ; Variante/Version	X300; NBW; 1AC2/5CCCK,-/5CCCM (22L)
06 Vorziffer	SAJA.22E..LF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/79*0080
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR CARS LTD, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben Haubenscharnier
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts seitlich am Längsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	3,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	JAGUAR
25 Motor Typ	LC
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	209.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	375.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	2/TCF
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/REA
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/RFA
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/RGA
34 Motorkennzeichen	LC



34 Motorkennzeichen

hinten rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5148
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1315
42 Höhe bis	1375
43 Überhang vorne von	914
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1239
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2995
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0



47 ET Achse 1 von	33.0
48 Spur Achse 2 von	1498
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	33.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	1870
53 Garantiegewicht von	2260
53 Garantiegewicht bis	2285
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/60ZR16 98W, 225/55ZR16 95W, 225/60R16 98H M+S, 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET33, 8x16 ET33
70 Reifen Felgen	235/50ZR17 96Y, 255/45R17 98H M+S, 235/50R17 100H M+S; 7.5x17 ET33, 8x17 ET33
71 Reifen Felgen	255/40ZR18 95Y, 245/45R18 96H M+S; 8x18 ET33, 8.5x18 ET33
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e11*96/79*0080*03
Bemerkungen Z3	05) 5CCCK / 5CCCM
Bemerkungen Z4	51) ohne Anhängenvorr. / mit Anhängenvorrichtung
Bemerkungen Z5	52) 1800-1845 kg / 1825-1870 kg
Bemerkungen Z6	53) 2260 kg / 2285 kg
Bemerkungen Z8	56) Anhängenvorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



<b>Bemerkungen Z9</b>	Nummer 2118 (fix); Genehmigungszeichen e11*94/20*00161
<b>Bemerkungen Z10</b>	Nummer 2208 (abnehmbar); Genehmigungszeichen e11*94/20*00162
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) 16"-Räder, nur mit Bremsscheiben v/h= 305/305 mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	ww. Bremsvariante "Brembo-System" mit Bremsscheiben v/h= 355/330 mm, nur mit Felgen 8.5x18 zugelassen