



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1JA476
Typengenehmigung erteilt	20190520
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	JAGUAR
04 Typ	F-Type 2.0 T/C
05 Typ; Variante/Version	QQ6; I/203
06 Vorziffer	SAJDB5.X..C.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*70/156-2001/116*1000
10 EFKO-Code	5046
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a8



18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; ESP;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. CCM= Brembo Keramikbrems-scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	PT204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	221
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT226
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM156
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM157
34 Motorkennzeichen	PT204



<b>34 Motorkennzeichen</b>	auf dem Ventildeckel
<b>Anbringungsort</b>	
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	Absorptionsabdeckung über und unter Motor
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	0
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0
<b>38 Anzahl Türen</b>	2
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts
<b>40 Länge von</b>	4482
<b>40 Länge bis</b>	0
<b>41 Breite von</b>	1923
<b>41 Breite bis</b>	0
<b>42 Höhe von</b>	1308
<b>42 Höhe bis</b>	0
<b>43 Überhang vorne von</b>	0
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0
<b>43 Überhang hinten von</b>	915
<b>43 Überhang hinten bis</b>	0
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2622
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0
<b>47 Spur Achse 1 von</b>	1585



47 Spur Achse 1 bis	1597
48 Spur Achse 2 von	1627
48 Spur Achse 2 bis	1649
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1801
53 Garantiegewicht von	1925
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/45 R18 100W; 8.5x18 ET49; h= 275/40 R18 103W; 9.5x18 ET27 od. ET51
70 Reifen Felgen	v= 245/40ZR19 (94Y); 8.5x19 ET49; h= 275/35ZR19 (96Y); 9.5x19 ET27 od. ET51
71 Reifen Felgen	v= 255/35ZR20 XL (97Y); 9.0x20 ET55; h= 295/30ZR20 XL (101Y); 10.5x20 ET38
Bemerkungen Z1	18) Schaltwippen am Lenkrad
Bemerkungen Z3	36) Serienmässig mit aus-einfahrbarem Heckflügel nach e11*74/483-2007/15*6529
Bemerkungen Z4	Kennzeichen nicht ersichtlich. Heckflügelhöhe 1288mm, Höhe ausgefahren 115mm



Bemerkungen Z5

ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach  
EG\*76/756\*2008/89\* ECE 48R-05

---