



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1JA578 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210624 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JAGUAR |
| 04 Typ | F-Type R5.0S/CAWD |
| 05 Typ; Variante/Version | QQ6; EHCDC0/20CE000 |
| 06 Vorziffer | SAJDA5.E..C..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e5*70/156-2001/116*1000 |
| 10 EFKO-Code | 5046 |
| 10 Hersteller | JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY |
| 11 Herstellerplakette | links im Einstieg, am B-Pfosten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 300 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS; ESP; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. CCM= Brembo Keramikbrems-scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektro-mech., auf Scheiben der HR |
| 25 Motor Marke | JLR |
| 25 Motor Typ | 508PS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-K-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5000 |
| 28 Leistung kW | 423 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 700 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/1KAT251+1/KAT252 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/M004 |
| 34 Motorkennzeichen | 508PS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorbtiionsabdeckung unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4470 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1923 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1308 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 915 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2622 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1585 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1611 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1865 |
| 52 Leergewicht bis | 1956 |
| 53 Garantiegewicht von | 2150 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 265/35ZR20 XL (99Y); 9.0x20 ET55; h= 305/30ZR20 XL (99Y); 11x20 ET54 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Schaltwippen am Lenkrad |
| Bemerkungen Z3 | 36) Serienmässig mit aus-einfahbarem Heckflügel ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach E11 26R-036529 |
| Bemerkungen Z4 | Kennzeichen nicht ersichtlich; Heckflügelänge 1345mm, Höhe eingefahren 127mm, ausgefahren 177mm |
| Bemerkungen Z5 | gemessen von Flügeloberkante zu Unterkante Kofferdeckel |
| Bemerkungen Z6 | ww. mit LED Licht ausgerüstet, geprüft/genehmigt nach EG*76/756*2008/89* ECE 48R-05 |