



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1JB452 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190807 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JEEP |
| 04 Typ | Compass 2.0TD |
| 05 Typ; Variante/Version | MX; J?VFV/K5LE1C 4x4 |
| 06 Vorziffer | 3C4.JD.Y..T..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-1171/2014*1410 |
| 10 EFKO-Code | 5608 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a9 |
| 18 iA 1 | 4,33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 196 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 55283099 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1956 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/51980584 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/51938165 |
| 34 Motorkennzeichen | 55283099 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Wanne unter dem Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4394 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1819 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1638 |
| 42 Höhe bis | 1644 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 853 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2636 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1550 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1735 |
| 52 Leergewicht bis | 1838 |
| 53 Garantiegewicht von | 2188 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1179 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1099 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 68 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 450 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET40 / 225/60R17 99H; 6.5x17 ET40, 7.0x17 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 98H; 7.0x18 ET40 / 235/45R19 95H; 7.5x19 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 42) mit Dachreling 1644mm |