



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1JB473 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191014 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JEEP |
| 04 Typ | Wrangler Unl. 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | JK; J?LFZ/L5H31A |
| 06 Vorziffer | 1C4.JX.N..W..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0116 |
| 10 EFKO-Code | 5608 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links auf Kotflügel oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 4,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 159 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | N |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 200 |
| 28 Leistung n | 5250 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 68311148** |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/82491064 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/82529801 |
| 34 Motorkennzeichen | N |



34 Motorkennzeichen am Motorblock, links hintenüber dem Anlasser

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4882

40 Länge bis 0

41 Breite von 1894

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1848

42 Höhe bis 1901

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1058

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3008

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1598



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1598 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2103 |
| 52 Leergewicht bis | 2206 |
| 53 Garantiegewicht von | 2574 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1406 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1406 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 45 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2495 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 125 |
| 69 Reifen Felgen | 255/75R17 111Q 7.5x17 ET44.45 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Modell "Rubicon" |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e4*70/156-2001/116*0116*34 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Geländegruppe zuschaltbar |
| Bemerkungen Z7 | 42) Hard Top = 1848 / Soft Top = 1901 / Power Top = 1864 |