



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA107
Typengenehmigung erteilt	19970418
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990903
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sportage
05 Typ; Variante/Version	MRDI
06 Vorziffer	KNEJA553.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63+4,78
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,63+4,78
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	163
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, a.W. ABV (Kat.3 nur auf HR)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	FE7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	94
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	175
29 Md. max n	4700
30 Abgasreinigung	1/K012 (1) oder 0K00F20600 (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K02S (1) oder 0K00F40100 (2)
33 Schalldämpfer 3 Art	b
33 Schalldämpfer 3 Bez	(1)(2) = Geräuschkämpfung beachten
34 Motorkennzeichen	FE7
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr.; links hintenseitlich am Motorblock (von unten sichtbar)
35 Geräuschkämpfung Z1	siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	4460
41 Breite von	1764
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	1746
43 Überhang vorne von	675
43 Überhang vorne bis	745
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	1065
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1490
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	20
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	1490
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	20
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1493
52 Leergewicht bis	1599
53 Garantiegewicht von	1928
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800



58 ungebremst mech	465
58 ungebremst autom	465
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S; 6x15 ET45
70 Reifen Felgen	215/60R16 94S; 7x16 ET40
71 Reifen Felgen	255/60R15 96S; 8x15 ET20; nur mit Kotflügelverbreiterungen zugelassen
Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe



<b>Bemerkungen Z3</b>	34) oder vorne links auf dem Motorblock
<b>Bemerkungen Z5</b>	35) m5 = Stirnwand und Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; Reflektionsblenden beids. in Radkasten (1+2);
<b>Bemerkungen Z6</b>	mit (1), zusätzlich 3-teilige Absorptionswanne unter Motor.
<b>Bemerkungen Z8</b>	a4 = Reflektionsblenden beidseitig vom Motor in Radkasten; Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt (1+2).
<b>Bemerkungen Z10</b>	36) a.W., wahlw. mit folgendem Zubehör lieferbar:
<b>Bemerkungen Z11</b>	- orig. Reserverad und Halterung an Hecktüre; Pos. 40) 4245 mm / 43) 920 mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	- Dachreling; Pos. 43) 1695 mm
<b>Bemerkungen Z13</b>	- Frontschutzbügel nach VTS Art. 67/1+2 und Anhang 8, Typ-Nummer 34SA644 schwarz bzw. 34SA665 verchromt.
<b>Bemerkungen Z15</b>	a.W., Ausführung 'Karmann-Sport' mit wahlw. folgenden An-/Umbauten lieferbar:
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Frontschutzbügel, Typ: FSP-JA (Kunststoff)
<b>Bemerkungen Z17</b>	- Kotflügelverbreiterungen, Typ: JA-RA
<b>Bemerkungen Z18</b>	- Türschweller, Typ: SW-JA (nur zusammen mit Kotflügelverbreiterungen)
<b>Bemerkungen Z19</b>	- Reserveradabdeckung, Typ UN-BP1 (für Marrakesch-Räder)
<b>Bemerkungen Z20</b>	- Dachfenster, - Lenkrad NARDI
<b>Bemerkungen Z21</b>	- Sonderräder 8x15 ET20 RIMSTOCK-MARRAKESCH, LM, mit Bereifung 255/60R15; siehe Pos. 47/48) + 71) oder
<b>Bemerkungen Z22</b>	- Sonderräder 7x16 ET40 BBS (RD 074) LM, mit Bereifung 215/60R16; Pos. 47/48) 1450 mm
<b>Bemerkungen Z24</b>	40) 4460 mm / 41) 1820 mm / 42) 1688-1746 mm (ohne-/mit Dachreling) / 43) v= 745 h= 1065 mm