



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA108
Typengenehmigung erteilt	19970418
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970718
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sportage
05 Typ; Variante/Version	RFTCI
06 Vorziffer	KNEJA555.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,63
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	140
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, a.W. ABV (Kat.3 nur auf HR)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	RE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	61
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	191.3
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/K04R
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K04R
34 Motorkennzeichen	RE
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblenden beidseitig vom Motor in
35 Geräuschkämpfung Z2	Radkasten. Stirnwand und Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt. mit m5 zusätzlich
35 Geräuschkämpfung Z4	2-teilige Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4050
40 Länge bis	4460
41 Breite von	1764
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	1650
42 Höhe bis	1746
43 Überhang vorne von	675
43 Überhang vorne bis	745
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	1065
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1490
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	20
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	1490
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	20
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1543
52 Leergewicht bis	1599
53 Garantiegewicht von	1928
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800



57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	465
58 ungebremst autom	465
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S; 6x15 ET45
70 Reifen Felgen	215/60R16 94S; 7x16 ET40
71 Reifen Felgen	255/60R15 96S; 8x15 ET20; nur mit Kotflügelverbreiterungen zugelassen



Bemerkungen Z1	18) mit Transfergetriebe
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort: vor Motornummer, hinten links oben auf Block, hinter dem Halter des Intercoolers
Bemerkungen Z4	(von oben sichtbar)
Bemerkungen Z6	36) a.W., wahlw. mit folgendem Zubehör lieferbar:
Bemerkungen Z7	- orig. Reserverad und Halterung an Hecktüre; Pos. 40) 4245 mm / 43) 920 mm
Bemerkungen Z8	- Dachreling; Pos. 43) 1695 mm
Bemerkungen Z9	- Frontschutzbügel nach VTS Art. 67/1+2 und Anhang 8, Typ-Nummer 34SA644 schwarz bzw. 34SA665 verchromt.
Bemerkungen Z11	a.W., Ausführung 'Karmann-Sport' mit wahlw. folgenden An-/Umbauten lieferbar:
Bemerkungen Z12	- Frontschutzbügel, Typ: FSP-JA (Kunststoff)
Bemerkungen Z13	- Kotflügelverbreiterungen, Typ: JA-RA
Bemerkungen Z14	- Türschweller, Typ: SW-JA (nur zusammen mit Kotflügelverbreiterungen)
Bemerkungen Z15	- Reserveradabdeckung, Typ UN-BP1 (für Marrakesch-Räder)
Bemerkungen Z16	- Dachfenster, - Lenkrad NARDI
Bemerkungen Z17	- Sonderräder 8x15 ET20 RIMSTOCK-MARRAKESCH, LM, mit Bereifung 255/60R15; siehe Pos. 47/48) + 71) oder
Bemerkungen Z18	- Sonderräder 7x16 ET40 BBS (RD 074) LM, mit Bereifung 215/60R16; Pos. 47/48) 1450 mm
Bemerkungen Z20	40) 4460 mm / 41) 1820 mm / 42) 1688-1746 mm (ohne-/mit Dachreling) / 43) v= 745 h= 1065 mm