



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA110
Typengenehmigung erteilt	19980421
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Shuma 1.8
05 Typ; Variante/Version	FB; FBH3; 2432/2433; Fliesheck
06 Vorziffer	KNEFB243.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-96/27*0024
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,11
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,83
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	188
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	KIA
25 Motor Typ	TE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1793
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	152
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/K2A5
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/K2AA



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/K2AA
34 Motorkennzeichen	TE
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4475
40 Länge bis	0
41 Breite von	1711
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1413
42 Höhe bis	1427
43 Überhang vorne von	897
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1018
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1479
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	38
48 Spur Achse 2 von	1455
48 Spur Achse 2 bis	1469
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	38
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1181
52 Leergewicht bis	1290
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	1630
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	855
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1350
57 gebremst autom	1350
58 ungebremst mech	530



58 ungebremst autom	530
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	185/65R14 86H; 5.5x14 ET45
Bemerkungen Z1	05) 2432 / 2433
Bemerkungen Z2	18) m5 / a4
Bemerkungen Z3	52) 1181-1265 kg / 1206-1290 kg
Bemerkungen Z4	53) 1600 kg / 1630 kg



Bemerkungen Z6

71) Felgenvariante in Abweichung von Gesamtgenehmigung = 6.0x14 ET38,
Leichtmetall BWA
