



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA254
Typengenehmigung erteilt	20100707
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sportage III VGT
05 Typ; Variante/Version	SL; F5D24/M62AZ1, -/A63AZ1 (B05)
06 Vorziffer	U5YP.813.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-79/2009*0136
10 EFKO-Code	6319
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,64/3,42
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,2
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	181
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	181
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4HA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/ww. CFSL01, CFXM01
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LMM20



34 Motorkennzeichen	D4HA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich hinten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4440
40 Länge bis	0
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1635
42 Höhe bis	1645
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2640
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1611



47 Spur Achse 1 bis	1618
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	1619
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	1787
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET31.5
70 Reifen Felgen	225/60R17 99H; 6.5x17 ET35
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	42) ohne Dachreling 1635 mit Dachreling 1645
Bemerkungen Z5	47) 16" Rad= 1618 mm / 17" Rad= 1611 mm
Bemerkungen Z7	48) 16" Rad= 1619 mm / 17" Rad= 1612 mm
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) F5D24/M62AZ1 / F7D24/A63AZ1
Bemerkungen Z11	18) m6 4,64/3,42 (1-2/3-6) / a6 3,2
Bemerkungen Z12	29) 320/1800 / 373/2000
Bemerkungen Z13	52) 1600-1754 / 1676-1787