



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1KA299 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111028 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130218 |
| Erweiterung TG Positionen | 'Bem. 06 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | Soul 1.6 GDI ISG |
| 05 Typ; Variante/Version | AM; F5P51/M61CZ1 (B05) |
| 06 Vorziffer | KNAJ.815A..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0139 |
| 10 EFKO-Code | 3810 |
| 10 Hersteller | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,40 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI/KIA |
| 25 Motor Typ | G4FD-I |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1591 |
| 28 Leistung kW | 103 |
| 28 Leistung n | 6300 |
| 29 Md. max Nm | 166 |
| 29 Md. max n | 4850 |
| 30 Abgasreinigung | 1/W2BEF1 und 1/U2B923 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/AMC35 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/AM M 33 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | G4FD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4120 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1785 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1610 |
| 42 Höhe bis | 1660 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 725 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2550 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1555 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1245 |
| 52 Leergewicht bis | 1344 |
| 53 Garantiegewicht von | 1690 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 970 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 70 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 550 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 52 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab KNAJ.815AC..... (10. Stelle C = Modell 2012) |
| Bemerkungen Z3 | 42) 1660 mm mit Dachreling |