



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1KA408 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150716 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | KIA |
| 04 Typ | Carens IV |
| 05 Typ; Variante/Version | RP; C5D41/D71AZ1 (B06) |
| 06 Vorziffer | KNAH.815G..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-65/2012*0633 |
| 10 EFKO-Code | 3810 |
| 10 Hersteller | KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter rechtem Frontsitz, auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m7a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,29/3,16 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 189 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | HYUNDAI/KIA |
| 25 Motor Typ | D4FD-6I |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1685 |
| 28 Leistung kW | 104 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww C02A10, C02A060 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/RPM35 |
| 34 Motorkennzeichen | D4FD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4525 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1805 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1605 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 835 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1563 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1586 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1587 |
| 52 Leergewicht bis | 1711 |
| 53 Garantiegewicht von | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 6.5x16 ET48.5 205/55R16 91V; 6.5x16 ET48.5 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 91V; 7.0x17 ET50.5 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 95V; 7.5x18 ET53.5 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab KNAH.815GG..... (10.Stelle G = Modell 2016) |
| Bemerkungen Z2 | 18) 4,29/3,19 (1-2+4-5/3+6-7+R) |
| Bemerkungen Z4 | 22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR |