



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA431
Typengenehmigung erteilt	20160804
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Optima sw 1.7 DCT
05 Typ; Variante/Version	JF; F5D21/D72CZ1 (B06)
06 Vorziffer	KNAG.815G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2007/46*1018
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,29/3,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bermerkungen
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4FD-6I
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1685
28 Leistung kW	104.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/C02A010 und 1/C02A060
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LFC00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww.1/JFM80 1/YGM10 und 1/YGM15
34 Motorkennzeichen	D4FD



34 Motorkennzeichen links, vorn am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4855

40 Länge bis 0

41 Breite von 1860

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1470

42 Höhe bis 1480

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1085

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2805

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1597

47 Spur Achse 1 bis 1614



48 Spur Achse 2 von	1604
48 Spur Achse 2 bis	1621
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	1770
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16 95H; 6.5x16 ET44 / 215/60R16 95V; 6.5x16 ET47.5
70 Reifen Felgen	215/55R17 94W; 7.5x17 ET52.5
71 Reifen Felgen	235/45ZR18 (98Y); 7.5x18 ET52.5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNAG.815GH..... (10. Stelle H = Modell 2017)
Bemerkungen Z3	18) m7a 4,29/3,16 (1+2+4+5/3+6+7)
Bemerkungen Z5	22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z7	42) 1470 mit Roof Rack / 1480 mit High Sus.Opt. und Roof Rack