



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA460
Typengenehmigung erteilt	20180712
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sportage 1.6 D MT
05 Typ; Variante/Version	QLE; F5D24/M651Z1 (B06d)
06 Vorziffer	U5YP.812C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*3144
10 EFKO-Code	6319
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,33/3,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bermerkungen
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/C02U010
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TLM10
34 Motorkennzeichen	D4FE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4485
40 Länge bis	4495
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1635
42 Höhe bis	1655
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	910
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1609
47 Spur Achse 1 bis	1625
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1636



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1652
52 Leergewicht bis	1808
53 Garantiegewicht von	2195
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET42.5 / 225/60R17 99H; 7.0x17 ET48.5
70 Reifen Felgen	225/55R18 98V; 7.0x18 ET48.5
71 Reifen Felgen	245/45R19 98W; 7.5x19 ET50.5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab U5YP.812CK..... (10.Stelle K= Modell 2019)
Bemerkungen Z3	18) m6 4,33/3,25 (1-2+R/3-6)
Bemerkungen Z5	22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z7	69) Reifengrösse 16" nicht für elektrische Handbremse erlaubt