



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA555
Typengenehmigung erteilt	20190611
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Sportage 1.6 TGDI
05 Typ; Variante/Version	QLE; F5P24/D721Z1 (B06d)
06 Vorziffer	U5YP.816H.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2017/1347*1081
10 EFKO-Code	6319
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m7a



18 iA 1	4,93/3,63
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bermerkungen
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4FJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1591
28 Leistung kW	130
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	265
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/W2BMP0 und 1/G2B460
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TLC40
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TLM40 und ww. QLM00
34 Motorkennzeichen	G4FJ



34 Motorkennzeichen links, vorn am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4485

40 Länge bis 4495

41 Breite von 1855

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1635

42 Höhe bis 1655

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 910

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2670

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1609

47 Spur Achse 1 bis 1625



48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1636
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1637
52 Leergewicht bis	1802
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R16 100H; 6.5x16 ET42.5 / 225/60R17 99H; 7.0x17 ET48.5
70 Reifen Felgen	225/55R18 98V; 7.0x18 ET48.5
71 Reifen Felgen	245/45R19 98W; 7.5x19 ET50.5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab U5YP.816HL..... (10.Stelle L= Modell 2020)
Bemerkungen Z3	18) m7a 4,93/3,63 (1-2+4-5/3+6-7+R)
Bemerkungen Z5	22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z7	69) Reifengrösse 16" nicht für elektrische Handbremse erlaubt