



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA650
Typengenehmigung erteilt	20201112
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	20221104
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Niro 1.6 PHEV
05 Typ; Variante/Version	DE; C5P21/D61AY1 (B06d)
06 Vorziffer	KNAC.81DG.5.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-65/2012*1139
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,44/3,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od. elektr., Trommeln/Scheiben,auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4LE-6d
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1580
28 Leistung kW	77.2
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	147
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/03HJ0 und 1/G03HC0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ADS00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AEM00
34 Motorkennzeichen	G4LE



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4355

40 Länge bis 0

41 Breite von 1805

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1535

42 Höhe bis 1545

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 785

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2700

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1565

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1579
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1594
52 Leergewicht bis	1651
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET45
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNAC.81DGM5..... (10.Stelle M = Modell 2021)
Bemerkungen Z3	18) m6a 4,44/3,23 (1-4/5-6+R)
Bemerkungen Z5	25) PHEV PlugIn Hybrid = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor und externem Nachladen der Batterie
Bemerkungen Z6	28) max. Leistung Elektromotor: 44.5 kW
Bemerkungen Z7	30-Min.-Leistung: 10.1 kW
Bemerkungen Z8	Reichweite im Elektrobetrieb: 58 km
Bemerkungen Z9	Drehmoment Elektromotor: 170Nm bei 2500 1/min
Bemerkungen Z10	max. obere Leerlaufdrehzahl: 2600 1/min
Bemerkungen Z12	42) ohne Roof Rack 1535 / mit Roof Rack 1545
Bemerkungen Z14	52) inkl. Batterien