



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA827
Typengenehmigung erteilt	20231018
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241022
Erweiterung TG Positionen	'06/09/34/Bem. 06/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	EV9
05 Typ; Variante/Version	MV1; F7E12/E11A11
06 Vorziffer	KNAA.811.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00178
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	13,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech./elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/MOBIS
25 Motor Typ	EM16
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	149.5
28 Leistung n	8200
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	EM16
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	unten mitte an Motor oder Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5010
40 Länge bis	5015
41 Breite von	1980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1755
42 Höhe bis	1780
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1040
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1702
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1714
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2501
52 Leergewicht bis	2561
53 Garantiegewicht von	3070
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1440
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	45
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	255/60R19 113V; 8.0x19 ET53.5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNAA.811..... (10.Stelle R = Modell 2024 / S = 2025 / T = 2026)
Bemerkungen Z3	52) inkl. Batteriesatz von 566kg
Bemerkungen Z5	68) 275/50R20 113V; 8.0x20 ET58.5
Bemerkungen Z6	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen.