



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA847
Typengenehmigung erteilt	20240430
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Ceed sw 1.5 MHEV
05 Typ; Variante/Version	CD; F5P51/D72B?1 (B06e)
06 Vorziffer	U5YH.815G.L.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2018/1832*1299
10 EFKO-Code	6319
10 Hersteller	KIA SLOVAKIA S.R.O., SK 01001 Zilina
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,29/3,17
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4LK-6e
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1482
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	253
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/08130 und 1/G08AA0
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ADS60
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CDM10
34 Motorkennzeichen	G4LK
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4605
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	1475
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1573
48 Spur Achse 2 von	1558
48 Spur Achse 2 bis	1581
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1437
52 Leergewicht bis	1558
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.0x15 ET46
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET50
71 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7.0x17 ET53 / 225/45R17 91V 7.0x17 ET53
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab U5YH.815G.L..... (10.Stelle R = Modell 2024 / S = Modell 2025)
Bemerkungen Z3	22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z5	28) Dreissig-Minuten-Leistung 7.94 kW
Bemerkungen Z6	Max. Leistung 12.2 kW
Bemerkungen Z8	68) 15' Bereifung nicht möglich bei elektrischer Handbremse und/oder 16' Bremsscheiben vorne



<b>Bemerkungen Z10</b>	Zuordnung:		
<b>Bemerkungen Z11</b>	mit Trailer Package / standard Package		
<b>Bemerkungen Z12</b>	57) 1210 kg	/	1010 kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	58) 610 kg	/	510 kg
<b>Bemerkungen Z14</b>	66) 3110 kg	/	2910 kg auf Herstellerschild ersichtlich