



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KA891
Typengenehmigung erteilt	20250807
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250807
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Niro 1.6 HEV
05 Typ; Variante/Version	SG2; C5P11/D61AY1 (B06e-)
06 Vorziffer	KNAC.81E.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2018/858-2018/858*11241
10 EFKO-Code	7416
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m6a



18 iA 1	4.44/3.23
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od. elektr., Trommeln/Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	G4LM-6e
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1580
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	141.2
29 Md. max n	3700
30 Abgasreinigung	1/W08750 und 1/U08440
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SGS10
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SGM10
34 Motorkennzeichen	G4LM
34 Motorkennzeichen	links, vorne am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4420
40 Länge bis	0
41 Breite von	1825
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1545
42 Höhe bis	1560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	805
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1573
47 Spur Achse 1 bis	1585
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	1596
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1474
52 Leergewicht bis	1565
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1110
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET46
70 Reifen Felgen	225/45R18 91V; 7.5x18 ET52
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNAC.81EG.5..... (10.Stelle S = 2025 / T = 2026 / V = 2027)
Bemerkungen Z3	18) m6a= 4.44/3.23 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	25) Hybrid Synergy drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor
Bemerkungen Z7	28) 30-Min.-Leistung 10.1 kW
Bemerkungen Z8	Höchste Nutzleistung 32 kW / 1798/Min.
Bemerkungen Z10	42) ohne Shark Antenne 1545 / mit Shark Antenne 1560