



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1KB401
Typengenehmigung erteilt	20090209
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090319
Erweiterung TG Positionen	'Bem./rem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KTM
04 Typ	X-Bow
05 Typ; Variante/Version	CH 1KB4 01
06 Vorziffer	VBKA.LAA..G.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	6214
10 Hersteller	KTM AG, A-5230 Mattighofen
11 Herstellerplakette	hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque
12 Fahrgestellnummer	hinter rechtem Sitz, oben an der Rückseite des Monocoque
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,24/3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	BWA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	177.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/X0005020000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/X0005023100
34 Motorkennzeichen	BWA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oben am Block,nicht einsehbar; zus. rechts am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3738
40 Länge bis	0
41 Breite von	1915
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1202
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	542
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1672
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1626
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/40ZR17 84W; 7 1/2x17 5-Loch Felge: ET25 Felge mit Zentralverschluss: ET32
70 Reifen Felgen	h= 235/40ZR18 91Y; 9 1/2x18 5-Loch Felge: ET42,65 Felge mit Zentralverschluss: ET49,65
Bemerkungen Z1	05) original Fahrzeuge werden durch den Hersteller den CH-Anforderungen angepasst und mit der TG-Nummer
Bemerkungen Z2	auf dem Herstellerschild gekennzeichnet
Bemerkungen Z4	16) Multifunktionslenkrad; a.W. mittels Schnellverschluss abnehmbar
Bemerkungen Z6	36) Ausrüstung:
Bemerkungen Z7	- Diebstahlsicherung: elektromechanische Verriegelung des Schalthebels
Bemerkungen Z8	- Schulterdoppelgurte mit Beckengurt (H-Gurten); Typ: Profi II-FE asm, Genehmigung: E4-16R-0425096
Bemerkungen Z9	- Sitze in Längsrichtung nicht verstellbar; Verstellmöglichkeit über längs verstellbare Pedalaufnahmeplatte
Bemerkungen Z11	Insassen- und Fussgängerschutz; Verfügung des ASTRA vom 12.01.2009, gestützt auf folgende Beurteilungen:
Bemerkungen Z12	- Beurteilung des Insassenschutzes bei Frontalaufprall: DTC-Prüfbericht pSi-08-1214-TK04



<b>Bemerkungen Z13</b>	- Beurteilung des Insassenschutzes bei Seitenaufprall: DTC-Prüfbericht pSi-08-1214-AU01-TK002
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Beurteilung des Fussgängerschutzes: DTC-Prüfbericht pSi-08-1214-AU01-TK003 und
<b>Bemerkungen Z15</b>	Nachtrag pSi-09-0275
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Beurteilung eines Personenwagens ohne Windschutzscheibe: DTC-Prüfbericht aSi-08-1222-TK01
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Führer und Mitfahrer müssen ein nach FIA-Norm 8858-2002 geprüfetes "HANS-System" mit dazugehörendem
<b>Bemerkungen Z21</b>	Schutzhelm tragen (Verfügung des ASTRA vom 12. Januar 2009, gestützt auf DTC-Prüfbericht aSi-08-1222-TK01)