



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA102
Typengenehmigung erteilt	19961118
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LADA
04 Typ	Samara 1.5i
05 Typ; Variante/Version	210830-2? od. 210930-2? / 45 km/h
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7007
10 Hersteller	VOLGA AUTOMOBIL WERK (VAZ), RU-445017 TOGLIATTI / RUSSLAND
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,71
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VAZ
25 Motor Typ	2111
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	4800
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/25146491
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2108-1202005-40
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/2108-1201005-60
34 Motorkennzeichen	2111
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Block, vor Motor- nummer, über Kupplungsgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 od. 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4006
40 Länge bis	0
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1335
42 Höhe bis	1380
43 Überhang vorne von	785
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	761
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1428
47 ET Achse 1 von	40.0
47 ET Achse 1 bis	26.0



48 Spur Achse 2 von	1370
48 Spur Achse 2 bis	1498
48 ET Achse 2 von	40.0
48 ET Achse 2 bis	26.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1050
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	710
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	710
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13, 175/70R13
70 Reifen Felgen	5x13 ET40, 5 1/2x13 ET26-ET38, 5 1/2x13 ET26 LM Melber L95C
Bemerkungen Z1	06) XTA210830..... (2+1 Türen) od. XTA210930..... (4+1 Türen)
Bemerkungen Z3	19) auf 45 km/h reduziert durch folgende Massnahmen:
Bemerkungen Z4	- 5.Gang mit Arretierbuchse im Schaltgetriebe gesperrt
Bemerkungen Z5	- Geschwindigkeitsregler JESA, Typ BK 1000 (elektronische Steuerung der Drosselklappe)
Bemerkungen Z6	- Ersatz des Original-Gaspedals durch Potentiometer-Gaspedal
Bemerkungen Z8	36) a.W. lieferbar mit:
Bemerkungen Z9	- Trittbretter seitlich, Breite 1690mm
Bemerkungen Z10	- Tieferlegungssatz, Höhe 1335mm



Bemerkungen Z11	- Seitenschwellerverkleidung, Türbeplankungen,
Bemerkungen Z12	Spoiler auf Heckklappe (Masse unverändert)
Bemerkungen Z14	47) 1422mm ET29, 1418mm ET31, 1404mm ET38
Bemerkungen Z15	48) 1392mm ET29, 1388mm ET31, 1374mm ET38
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 5 Anbringungsort: Stecker zu elektr. Geschwindigkeitsregler; Geschwindigkeitssensor;
Bemerkungen Z23	elektr. Stellglied sowie Abdeckung dazu; Getriebe
Bemerkungen Z24	118- Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich