



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA565
Typengenehmigung erteilt	20130417
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20141212
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAMBORGHINI
04 Typ	140 Gallardo
05 Typ; Variante/Version	140; V/4MAB, V/4SAB (4WD)
06 Vorziffer	ZHWG.7....L.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*KS07/46-661/2009*0029
10 EFKO-Code	3110
10 Hersteller	AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNESE BO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, rechts vorne am Boden
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,06
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	325
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	LAMBORGHINI
25 Motor Typ	CEH
26 Bauart	4-Takt / 10 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5204
28 Leistung kW	419
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	540
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	1/ww. 420131089(?), 420131090(?)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/012116



34 Motorkennzeichen	CEH	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	rechts, hinten oben auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4386	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1900	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1165	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	764	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2560	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1632	



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1597
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (91Y); 8 1/2x19 ET41.9		
70 Reifen Felgen	h= 295/30ZR19 (100Y); 11x19 ET55.3		
Bemerkungen Z1	05) TG gültig ab e3*KS07/46*661/2009*0029*05		
Bemerkungen Z3	36) - a.W. mit Heckflügel nach EG-Genehmigung e3*74/483*1527 lieferbar (keine Kennzeichnung ersichtlich)		
Bemerkungen Z4	Distanz zwischen Heckflügel und Karosserie, gemessen an der Flügelfront: Mitte Fahrzeug ca. 115 mm		
Bemerkungen Z5		aussen	ca. 65 mm
Bemerkungen Z6		Variante 2: Mitte Fahrzeug ca. 200 mm	
Bemerkungen Z7		aussen	ca. 164 mm



Bemerkungen Z9 - a.W. mit 4-Punkt-Gurten ausgerüstet; Genehmigungszeichen:
E4*16R*04*25096

Bemerkungen Z12 Zuordnung

Bemerkungen Z13 05) V/4MAB / V/4SAB

Bemerkungen Z14 06) ZHWG.7.Y..L..... / ZHWG.7.J..L.....

Bemerkungen Z15 18) m6 / 4,06 / m6a / 4,06
