



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA609
Typengenehmigung erteilt	19960222
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971016
Erweiterung TG Positionen	'30/68/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Dedra 1.8 S.W.
05 Typ; Variante/Version	835EH55B
06 Vorziffer	ZLA835000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	196
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	183A1.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1747
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	164
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/46460001 oder 46477344 oder 46481722
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7772471/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7772471/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46452746/3
34 Motorkennzeichen	183A1.000



34 Motorkennzeichen

links auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4343
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1446
42 Höhe bis	1528
43 Überhang vorne von	881
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	922
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1436
47 Spur Achse 1 bis	1436



47 ET Achse 1 von	43
47 ET Achse 1 bis	47.5
48 Spur Achse 2 von	1415
48 Spur Achse 2 bis	1415
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	47.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60 R14 82V; 5 1/2x14 ET43/47.5 mit Distanzringen 4.5 mm, siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	195/50 R15 82V, 195/50ZR15; 6x15 ET40/44.5
Bemerkungen Z1	47) 1433 ET44.5 / 1442 ET40
Bemerkungen Z2	48) 1412 ET44.5 / 1421 ET40
Bemerkungen Z4	69) bei Stahlfelgen ET47.5 müssen Distanzringe mit 4.5 mm Dicke montiert sein;
Bemerkungen Z5	bei Leichtmetallfelgen ET43, müssen diese Distanzringe entfernt werden:
Bemerkungen Z6	(entspr. Vermerk in der Betriebsanleitung)



**Typenscheinschweiz.ch**