



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA612
Typengenehmigung erteilt	19960619
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000124
Erweiterung TG Positionen	'47/56/67/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Delta HPE 2.0 T
05 Typ; Variante/Version	836AS53A
06 Vorziffer	ZLA836000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS, ww. ALB auf HR od. integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	175A4.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	142
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	290
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/7688005 od. 7794933
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46441199/2
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7794380/3
34 Motorkennzeichen	175A4.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4011
40 Länge bis	0
41 Breite von	1759
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	838
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	633
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1485
47 Spur Achse 1 bis	1485
47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	42



48 Spur Achse 2 von	1402
48 Spur Achse 2 bis	1417
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	42
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1375
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1840
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50ZR15; 6 1/2x15 ET49.5 (Distanzscheibe mit 7.5mm Dicke an Vorderrädern erforderlich)
70 Reifen Felgen	215/45 R16 86V; 7 1/2x16 ET42
Bemerkungen Z1	42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz, Fz-Höhe 1390 mm;
Bemerkungen Z2	Federbezeichnung v= 3008001 / h= 3008002
Bemerkungen Z4	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG, Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z5	Typ: 03047EC