



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA626
Typengenehmigung erteilt	19961002
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970703
Erweiterung TG Positionen	'47/48/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Dedra 1.6 S.W.
05 Typ; Variante/Version	835EB55B
06 Vorziffer	ZLA835000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	159B9.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1580
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	127.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/7787202
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7656896/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7637491/2
34 Motorkennzeichen	159B9.000
34 Motorkennzeichen	links auf Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4343
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1446
42 Höhe bis	1528
43 Überhang vorne von	881
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	922
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1433
47 Spur Achse 1 bis	1442
47 ET Achse 1 von	44.5
47 ET Achse 1 bis	40.0



48 Spur Achse 2 von	1412
48 Spur Achse 2 bis	1421
48 ET Achse 2 von	44.5
48 ET Achse 2 bis	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1255
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 185/60 R14 82H; 5 1/2x14 ET43/47.5 mit Distanzringen 4.5 mm, siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	195/50R15 82V, 195/50ZR15; 6x15 ET40/44.5
Bemerkungen Z1	42) mit Dachgalerie = 1528 mm
Bemerkungen Z3	47) 1436 ET43/47.5
Bemerkungen Z4	48) 1415 ET43/47.5
Bemerkungen Z6	69) bei Stahlfelgen ET47.5 müssen Distanzringe mit 4.5 mm Dicke montiert sein;
Bemerkungen Z7	bei Leichtmetallfelgen ET43, müssen diese Distanzringe entfernt werden:
Bemerkungen Z8	(entspr. Vermerk in der Betriebsanleitung)