



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA628
Typengenehmigung erteilt	19961118
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970703
Erweiterung TG Positionen	'05/39/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Dedra 1.9 TD
05 Typ; Variante/Version	835EF54A
06 Vorziffer	ZLA835000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,15+3,17
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	160D1.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1928
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	186
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/7747286 mit VS als Einheit
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7637495/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7637495/3
34 Motorkennzeichen	160D1.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Block, sowie zusätzlich auf Ansaugkollektor



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4343
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	881
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	922
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1436
47 Spur Achse 1 bis	1436
47 ET Achse 1 von	43
47 ET Achse 1 bis	47.5



48 Spur Achse 2 von	1415
48 Spur Achse 2 bis	1415
48 ET Achse 2 von	43
48 ET Achse 2 bis	47.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1320
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 82T, 175/65 R14 82H; 5 1/2x14 ET43, 5 1/2x14 ET47.5 mit Zwischenringe 4.5 mm, siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	195/50R15 82V; 195/50ZR15; 6x15 ET40, 6x15 ET44.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Spoilersatz, bestehend aus:
Bemerkungen Z2	Front- und Heckschürze, Seitenschweller und Spoiler auf Kofferdeckel (auch einzeln lieferbar)
Bemerkungen Z4	47) 1433 ET44.5 / 1442 ET40
Bemerkungen Z5	48) 1412 ET44.5 / 1421 ET40
Bemerkungen Z7	69) bei Stahlfelgen ET 47.5 müssen Zwischenflansche mit 4.5 mm Dicke montiert sein;
Bemerkungen Z8	bei Leichtmetallfelgen ET 43, müssen diese Zwischenflansche entfernt werden;



Bemerkungen Z9

(entspr. Vermerk in der Betriebsanleitung)
