



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA644
Typengenehmigung erteilt	19971023
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Dedra S.W. 1.9 TD
05 Typ; Variante/Version	835EF55B
06 Vorziffer	ZLA835000.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0020
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	174
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	160D1.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1928
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	186.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/7747286 mit VS als Einheit
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7637495/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7637495/3
34 Motorkennzeichen	160D1.000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Block, sowie zusätzlich auf Ansaugkollektor



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4343
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1446
42 Höhe bis	1528
43 Überhang vorne von	881
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	922
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	1446
47 ET Achse 1 von	43.0
47 ET Achse 1 bis	40.0



48 Spur Achse 2 von	1415
48 Spur Achse 2 bis	1421
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1360
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1785
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET43/47.5 mit Distanzringen 4.5 mm, siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	195/50R15 82V, 195/50ZR15; 6x15 ET40/44.5 mit Distanzringen 4.5 mm, siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	47) 1440 ET47.5 / 1446 ET44.5
Bemerkungen Z2	48) 1415 ET47.5 / 1421 ET44.5
Bemerkungen Z4	68) bei Felgen mit ET47.5 oder ET44.5 müssen Distanzringe mit 4.5 mm Dicke montiert sein,
Bemerkungen Z5	bei Felgen mit ET43 oder ET40 müssen diese Distanzringe entfernt werden:
Bemerkungen Z6	(entspr. Vermerk in der Betriebsanleitung)